

L'orologio digitale serie "DL100" è la soluzione moderna per l'indicazione dell'ora nei luoghi pubblici e nei grandi locali.

Le cifre luminose, costruite con particolari segmenti a LED da 100mm, assicurano una leggibilità perfetta con un grande angolo di visibilità.



La costruzione compatta ed elegante, la nuova forma, permettono a questo orologio di inserirsi armoniosamente nell'arredamento di uffici, banche, scuole, hall di ricezione, centri commerciali, aeroporti, stazioni, metropolitane, sale operatorie, centri sportivi o in qualsiasi luogo che si voglia rendere più completo ed importante.

L'orologio può essere fornito in due versioni:

- DL100.4 con 4 digit per l'indicazione di HH:MM altezza carattere 100mm
- DL100.6 con 6 digit per l'indicazione di HH:MM:ss altezza carattere 100/75mm

Disponibilità dei colori			
rosso	verde	bianco	blu

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- L'ora viene impostata automaticamente dal SNTP (Simple Network Time Protocol)
- Funzionamento su reti PoE (utilizza la stessa tecnologia dei telefoni IP)
- Indirizzamento IP statico o DHCP
- Semplicità di configurazione e manutenzione
- Visualizzazione dell'ora in formato 12/24 ore
- Impostazione attraverso NTP server dei fusi orari e dei cambi ora legale
- 4 livelli di luminosità (il livello "minimum" permette un risparmio di quasi il 75% rispetto al "maximum")
- Disponibile a singola e doppia faccia per installazione a parete, a braccio laterale o a soffitto
- Nella configurazione a doppia faccia una sola CPU comanda entrambi i display
- Certificazioni CE / FCC / RoHS
- Precisione +/- approssimativamente 20 millisecondi
- Temperatura di esercizio: -10°C + 60°C
- Visibilità: oltre 50m
- Umidità in esercizio: +90% senza condensa
- Alimentazione: IEEE 802.3af Compliant, less than 13watts, Power over Ethernet(PoE)
- Interfaccia network: 10M RJ45
- Cassa: in plastic nera ad alta resistenza



**4 digit – singola faccia**  
302mm×155.5mm×58.6mm  
0.7kg

**4 digit – doppia faccia**  
302 mm×155.5mm×80mm  
1,2kg

**6 digit – singola faccia**  
450mm×155.5mm×58.6mm  
0.9kg

**6 digit – doppia faccia**  
450mm×155.5mm×80mm  
1,55kg